8500 +P

b.k. nok

zolder (berging)

5400 +P

b.k. afgew. vloer

slaapkamer (verblijfsruimte)

dakconstructie Rc = 3.0 m2 K/W

dubbellaags app-dakbedekking
19 mm underlayment
houten balklaag afmeting 50x150 mm; h.o.h. 610 mm
tussen balklaag 100 mm steenwolisolatie met dampremmende folie
rachelwerk 20x40 ; h.o.h 300 mm
16 mm gipsplaten
stucwerk ; evt. spultwerk

dakconstructie Rc = 3.0 m2 K/W

dubbellaags app-dakbedekking
19 mm underlayment
houten balklaag afmeting: 50x150 mm; h.o.h. 610 mm
tussen balklaag 100 mm steenwolisolatie met dampremmende folie
rachelwerk 20x40 ; h.o.h 300 mm
16 mm gipsplaten
stucwerk ; evt. spultwerk

2800 +P

2400 +P

b.k. kozijn

erker waterkerend aansluiten d.m.v. lood in bestaande spouw-spouwmuur te verwerken

bestaande betonlatei

bestaande plafond 2540 +P

stalen ligger HEA 220

betonlatei

dakrand afwerken met zinken kraal

houten dakrandafwerking volgens detaillering bestaande goot
15 mm wbp; exterieur 1/ klasse A

houten kozijn 67x114
houten draaiende delen
in kleur afgeschilderd (kleur als bestaand)

woonkamer (verblijfsruimte)

550 +P

o.k. kozijn

P = 0.00

open stootvoeg

open stootvoeg

open stootvoeg

muisdichte ventilatiekoker

vloerconstructie Rc = 2.5 m2 K/W

50 mm zand-cement dekvloer
VBI PS-isolatievloer, type G173
opleghoogte 200 mm

kruipruimte

open stootvoeg

800 -P

o.k. funderingsstrook

DPC-folie

bodemafsluiter 100 mm schoon zand

bodemafsluiter 100 mm schoon zand

DPC-folie (waterkerend)

nieuwe betonnen funderingsstrook op staal
afmeting en wapening volgens constructieberekening
30 mm betonnen werkvloer

293/1998

WERK:

verbouw woonhuis
a.w. groote-straat 16
heemskerk

ONDERDEEL:

werktekening doorsnede

INGEKOMEN 2 8 AUG. 1998

SCHAAL:	1: 20	WERK NR.:	98-11
DATUM:	260898		
GETEKEND:	JDW	BLAD:	3
BLADMAAT:	A1		

NR.	DATUM